



Beskrivning

PKY/PCY är ett "don" utan kanalanslutning, avsett för montering i tak med T-skenor. PKY/PCY används när man vill suga ut luften ovanför ett undertak, och samtidigt vill säkerställa tillräcklig öppningsarea i taket för att släppa igenom luften.

- Arkitektoniskt och ekonomiskt attraktiv "donlösning" för frånluft ovanför undertak
- Kan anpassas till många olika taktyper
- Liten tryckförlust och stor luftkapacitet

Underhåll

De synliga delarna av donet kan torkas av med en fuktig trasa.

Material och ytbehandling

Material: Galvaniserat stål
 Standardytbehandling: Pulverlackering
 Standardfärg: RAL 9003, glans 30

Donet kan i specialutförande anpassas till olika taktyper i fråga om utseende, upphängning och färg. Kontakta Lindabs försäljningsavdelning för mer information.

Beställningsexempel

Produkt PKY/PCY aaa
 Typ _____
 Storlek _____
 För taksystem, se inledande översikt.

Dimensioner

PKY

A Storlek	B mm	C mm	Fri area m ²	Kurvn. Kurvn.	Vikt kg
500	495	467	0,085	1	1,3
600	595	567	0,125	2	1,8
625	620	597	0,138	3	1,9

PCY

A Storlek	B mm	C mm	Fri area m ²	Kurvn. Kurvn.	Vikt kg
500	495	400	0,043	4	1,6
600	595	490	0,064	5	2,1
625	620	490	0,064	5	2,2

Tryckfall Pt (Pa)

